

KIT SPEED'R DYNAMIQUE

DYNAMO SPEEDB KOT

RENAULT CLIO 2 1.6L i 90HP 98>

S.A.S Chrono'Snort

Route de noailles 60730 Cauvigny FRANCE

03.44.03.54.00



Référence: ST 106

NOTICE DE MONTAGE



Déposer et supprimer la boîte à air complète. Désaccoupler la durit de vapeur d'huile de la boîte à air.

Désaccoupler le capteur de pression de la boîte à air.



Déposer et supprimer la canalisation d'origine. Désaccoupler la sonde de température de la canalisation d'origine.



Positionner la canalisation A du kit sur le boîtier papillon des gaz.

Emboîter le tube aluminium à 90° sur la canalisation A. Positionner la canalisation B sur le tube aluminium à 90°. Emboîter la sonde de température sur la canalisation B. Emboîter le tube aluminium à 45° sur la canalisation B. Positionner la canalisation C sur le tube aluminium à 45°. Emboîter la durit de vapeur d'huile sur la canalisation C. Positionner le second tube aluminium à 45° sur la canalisation C.



Fixer le capteur de pression à l'aide de la patte de fixation sur le support de la boîte à air.



Emboîter le filtre à air TWISTER sur le tube aluminium à 45°. Fixer le filtre à air TWISTER à l'aide de la seconde patte de fixation sur le support de la boîte à air. Emboîter la gaine d'air frais sur le filtre TWISTER puis la positionner derrière la face avant du véhicule. Positionner le filtre à air TWISTER afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 km) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation. Le kit admission directe est un organe technique qui nécessite certaines connaissances en mécanique automobile. En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN: TEL: 03.44.03.54.00





FICHE DE DÉCOMPOSITION D'UN PRODUIT

KIT SPEED'R DYNAMIQUE

DYNAMO SPEED'IB KOT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE	TW65	1
FILTER Tube Aluminium	TUBE ALUMINIUM	_
ALUMINIUM PIPE	ALUM INIUM PIPE	2
TUBE ALUMINIUM	TUBE ALUMINIUM	1
ALUMINIUM PIPE	ALUMINIUM PIPE	_
COLLIER	50/70	6
COLLIER	60/00	
CLAMP	60/80	1
COLLIER	70/90	1
CLAMP CANALISATION	•	_
FLEXIBLE PIPE	Ø 64	3
PATTE	PATTE	1
BRACKET PATTE	BRACKET PATTE	_
BRACKET	BRACKET	1
VIS	M6X16	2
SCREW VIS	MOXIO	2
SCREW	M6X30	1
ECROU	M 6	1
NUT	IM Q	1
RONDELLE	Ø 6X20	4
WASHER	·	
SILENTBLOC	SILENTBLO C	1
RACCORD	RACCORD	1
CONNECTOR GAINE	CONNECTOR GAINE	_
SHEATH	SHEATH	1
<u> </u>		



Rédacteur / Concepteur SRS	Approbateur	Visa Qualité	Visa utilisateur	Indice 0	Date création 01/08/03	Page 1/1	
-------------------------------	-------------	--------------	------------------	-------------	---------------------------	-------------	--