



Produit non  
homologué  
sur route  
ouverte

## KIT ADMISSION DIRECTE DIRECT INTAKE KIT

FIAT BRAVA & BRAVO  
1.9L JTD 105HP

S.A.S  
**chrono'sport**  
Route de noailles  
60730 cauvigny  
FRANCE  
03.44.02.64.64  
03.44.03.54.01

Référence :P324

## NOTICE DE MONTAGE

Déposer et supprimer la boîte à air complète.

Emboîter la canalisation du kit sur la canalisation A à l'aide du manchon fourni. (Schéma B)


Emboîter le filtre sur la canalisation du kit à l'aide du manchon fourni. (Schéma B)

Fixer la patte du kit sur la tôle de fixation de l'aile .(schéma B)

faite pivoter le filtre afin qu'il se place correctement dans la patte puis fixer le filtre à l'aide de l'écrou et des rondelles fournis . (Schéma B)

Diriger la canalisation d'air frais vers le filtre green. (Schéma B)

Positionner le filtre afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.



### IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement ( environ 7000 kms )exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

### GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.02.64.64



## Comment utiliser et entretenir votre filtre à air AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Votre filtre à air doit être nettoyé entre 7000 kms et 10000 kms.  
ou tous les 6 mois.

La périodicité de nettoyage est directement liée à  
l'environnement dans lequel vous circulez.

### Procédure de nettoyage des filtres

#### UTILISER EXCLUSIVEMENT LES PRODUITS D'ENTRETIEN PRÉCONISÉS PAR GREEN

- Déposer le filtre.
- Souffler le filtre, afin d'évacuer le plus gros des impuretés.
- ATTENTION- maintenir la "soufflette" à une distance d'environ 15cm.
- Impregnner le filtre de nettoyant GREEN.
- Laisser agir le produit environ 15 minutes.
- Vous pouvez frotter le filtre à l'aide d'un pinceau
- Rincer le filtre à l'eau CHAUE, par l'intérieur puis par l'extérieur
- Pour les filtres fortement encrassés , n'hésitez pas à renouveler l'opération.
- Secouer le filtre pour évacuer l'eau.
- Il est possible de se servir d'air comprimé pour évacuer l'eau.
- Faites sécher le filtre sur un radiateur tiède, ou à l'aide d'un séche-cheveux .
- Vaporiser l'huile GREEN sur toute la surface du filtre , uniformément mais sans excès



## How to use and maintain your air filter AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

It is essential to oil the GREEN filter using the supplied quantity of oil.  
Clean your air filter between 7000 km and 10000 km or every  
6 months.

Cleaning periodicity is linked directly to the environment in which  
you drive.

### Procedure for cleaning the GREEN filters

#### USE EXCLUSIVELY THE MAINTENANCE PRODUCTS RECOMMENDED BY GREEN

- Remove the filter
- Blow out the filter to expel the largest impurities
- CAUTION: maintain the blower at a distance of 15 cm or so.
- Impregnate the filter with GREEN cleaner
- Allow the product to act for about 15 minutes
- You can rub the filter with a paint brush
- Rinse the filter with hot water first on the inside then on the outside
- For deeply fouled filters, be sure to repeat the operation
- Shake the filter to evacuate the water
- Compressed air can be used to evacuate the water
- Dry the filter on a tepid radiator or using a hair dryer
- Spray GREEN oil onto the entire surface of the filter, uniformly but not excessively

**Produit non  
homologué  
sur route  
ouverte**

## NOMENCLATURE

Article	Référence	Q
FILTRE FILTER	K4.70V	1
MANCHON SLEEVE	M5D70	1
MANCHON SLEEVE	M5D76	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	DP8A12	1
COLLIER CLAMP	70/90	3
COLLIER PLASTIQUE PLASTIC CLAMP	CP 360	1
PATTE BRACKET	FIX 3	1
ECROU NUT	ECN 08	2
RONDELLE WASHER	RP 08	4
VIS SCREW	VTH 8.20	1



## Como utilizar y cuidar su filtro para aire AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Su filtro para aire debe ser limpiado entre los 7000 km y los  
10.000 km o cada seis meses.

La periodicidad de limpieza es directamente ligada con el  
medio ambiente en el que circula usted.

### Proceso de limpieza de los filtros

#### UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PRECONIZADOS POR GREEN

- Depositar el filtro.
- Soplar el filtro a fin de despejar el maximo de impurezas.
- CUIDADO: mantener el fuele a una distancia de unos 15 cm.
- Impregnar el filtro con el producto para la limpieza Green.
- Dejar el producto actuar unos 15 minutos.
- Puede usted frotar el filtro con un pincel.
- Enjuagar el filtro con agua caliente, por le interior y luego por le exterior.
- Para los filtros muy ensuciados, no vacile en repetir la operacion.
- Sacudir el filtro para quitar el agua.
- Es posible utilizar aire comprimido para quitar le agua.
- Seque usted el filtro en un radiador tibio o utilice un secador.
- Vaporizar el aceite Green en toda la superficie del filtro uniformemente pero sin exeso.

